TRIANGULAR
Líder en Calefacción & Agua Caliente

Representante exclusivo BAXI

ECO 5 COMPACT

CALDERA BAXI MURAL A GAS

Sistemas Domiciliarios



VERSIONES
SOLO CALEFACCIÓN
& DOBLE SERVICIO

Ideal para la calefacción
de la vivienda familiar

ECO 5 COMPACT

CALDERA MURAL A GAS

Compacta y renovada, la caldera Eco 5 Compact es la quinta renovación de un modelo tradicional de calderas BAXI. Por sus prestaciones, es Ideal para viviendas familiares. Caldera preparada para brindar calefacción por radiadores o piso radiante, o en su versión doble servicio, calefacción y agua caliente sanitaria, minimizando el espacio necesario para su instalación.






CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Panel de control digital, permite un manejo simple de la caldera
- Versiones solo calefacción o doble servicio, minimiza el espacio necesario para su instalación
- Ventilación de tiro natural o tiro forzado balanceado, facilitan la evacuación de gases de la combustión
- Control de funcionamiento bajo plaqueta electrónica, logrando un desempeño eficiente
- Modulación de llama, optimiza el consumo de gas
- Restricción electrónica de temperatura de calefacción, limitando el máximo en 45° C para uso con piso radiante
- Cámara de combustión insonorizada, logrando un funcionamiento silencioso
- Control continuo de los gases de combustión, asegurando una correcta evacuación de los mismos
- Rendimiento superior al 90%, permite un gran ahorro energético
- Chasis con estructura en "C", facilitando las tareas de mantenimiento
- Garantía, 2 años*

Descripción Eco 5 Compact	Sólo Calefacción 1.24	 1.24 F	Doble Servicio 24
Capacidad máxima nominal	25.854 kcal/h	25.854 kcal/h	25.854 kcal/h
Máxima Eficiencia (Directiva 92/42/CEE)	92 %	92 %	92 %
Producción ACS (Δt 20°C)	-	-	21,5 l/min
Rango Temperatura ACS	-	-	35°C /60°C
Rango Temperatura Calefacción	30°C /85°C	30°C /85°C	30°C /85°C
Tipo de ventilación	Tiro Natural Cámara Abierta	Tiro Forzado Balanceado Cámara estanca	Tiro Natural Cámara Abierta
Diámetro Salida de Humos	120 mm	100 mm (Coaxial) 80 mm (Tubos Separados)	120 mm
Peso	28 kg	29 kg	28 kg



A. Mando Calefacción Ø 3/4"
B. Salida Agua Sanitaria Ø 1/2"
C. Entrada Gas Ø 3/4"
D. Entrada Agua Sanitaria Ø 3/4"
E. Retorno Calefacción Ø 1/2"

** Según términos y condiciones de garantía

La información contenida en este catálogo es orientativa. Por la constante mejora y actualización de sus productos, tanto el diseño como las características de los mismos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso si Triangular S.A. las considerase oportunas de acuerdo con exigencias de carácter técnico o comercial.

info@triangular.com.ar
TRIANGULAR.COM.AR